

DISCO ESMERILAR METAL 230X7X22.23MM 200274 PRO LINE RHODIUS



Descripción del producto

- Disco de desbaste versátil. Gracias a su alto rendimiento de arranque de virutas, el RS2 desbasta de forma eficiente y tiene una gran durabilidad.
- Especialmente eficaz en el tratamiento de materiales duros.
- Alto rendimiento de arranque de virutas.
- Larga vida útil.

CARACTERISTICAS

- El RS2 de RHODIUS es un disco de desbaste (forma 27) para amoladoras angulares de todas las clases de potencia.
- El RS2 de RHODIUS ha sido específicamente diseñado para trabajar acero (acero negro, también denominado acero para construcción, St37, S235JR, 1.0037 o acero al carbono) y acero fundido. El disco de desbaste RS2 es perfecto para achaflanar, para la preparación de cordones de soldadura, para igualar cordones de soldadura, así como para romper

cantos y para desbarbar. Además, es adecuado para el rectificado de superficies.

- El disco se ha fabricado conforme a la norma EN 12413, se ha comprobado su seguridad y ha sido certificado por la oSa. Cada 1000 discos, se hace una comprobación de la seguridad, trabajando con el disco aproximadamente al doble de revoluciones. El disco contiene grano abrasivo de alta calidad (óxido de aluminio, también denominado corindón) y resina fenólica especialmente adaptada a él, así como una armadura de tres capas de paño de fibra de vidrio en toda la superficie. Este disco de desbaste supera con diferencia la carga lateral requerida legalmente de 290 N.
- Con el RS2, el usuario adquiere una herramienta que cumple con las altas exigencias de calidad de la industria y los oficios manuales. Para poder trabajar de forma todavía más rentable, recomendamos discos de desbaste RHODIUS de la línea de calidad TOP.
- El RS2 convence por su larga vida útil. Gracias a su revestimiento de grano fino, el disco tiene un comportamiento de rotura mínimo (solo se aplica a la variante con espesor de disco de 6 mm hasta 10 mm).
- El disco de desbaste RS2 tiene un espesor de disco de 4,0 mm hasta 10,0 mm y está disponible en los diámetros de 76 mm hasta 230 mm.
- El disco de desbaste se utiliza preferiblemente en la cerrajería de obra, en obras metálicas, en astilleros, en la construcción de depósitos e instalaciones y en la construcción de tuberías.

ESPECIFICACIONES

- Calidad: PRO LINE
- Diámetro: 230 mm
- Grosor: 7.0 mm
- Eje: 22.23 mm
- Forma: Forma 27
- Velocidad de trabajo: 80 m/s
- Velocidad máxima: 6650 rpm
- Apto para: Amoladoras angulares manuales

GARANTIA

GARANTIA DE 30 DIAS EN ABRASIVOS Y CEPILLOS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.