

RUEDA SOLA INFLABLE 260X85MM PK 262/20-75R-ROT 150KG 231266 BLICKLE



Descripción del producto

Rueda, con neumático, con núcleo de material sintético.

CARACTERISTICAS

- Bandaje / banda de rodadura:
- Neumático perfil a tacos, dureza 60 Shore A.
- 2 lonas, con tubo flexible.

- Extremadamente respetuoso con el suelo, marcha especialmente silenciosa.
- Color negro.
- Núcleo:
- Polipropileno de alta calidad, resistente a los impactos.
- Color rojo.
- Otras características:
- Alta resistencia química a muchas sustancias agresivas, excepto aceites
- Temperatura de funcionamiento: -20° C a +40° C, capacidad de carga reducida a más de +30° C.
- Las dimensiones de las ruedas y los neumáticos proporcionadas aquí se refieren a los neumáticos nuevos sin carga. Su ancho y diámetro pueden cambiar cuando están en uso.

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 260 mm
- Ancho de rueda: 85 mm
- Dimensiones de los neumáticos: 3.00-4
- Lonas: 2
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 150 Kg
- Capacidad de carga (estática): 150 Kg
- Presión de los neumáticos: 2,0 / 30 bares / psi
- Tipo de rodamiento: cojinete de agujas
- Diámetro del eje: 20 mm
- Largo del cubo (T1): 75 mm
- Perfil: a tacos

- Resistencia a la temperatura mín: -20° C
- Resistencia a la temperatura máx: 40° C
- Dureza de la banda de rodadura y de los neumáticos: 60 Shore A
- Peso unitario: 1.3 Kg

GARANTIA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.