

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

RUEDA SOLA HULE NEGRO 200X50X20MM VE200/20R 205KG 277699 BLICKLE



Descripción del producto

Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero.

CARACTERISTICAS

Bandaje / banda de rodadura:

• Goma maciza estándar, dureza 80 Shore A.



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

- Extraordinaria comodidad de marcha.
- Muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa.
- · Color negro.

Núcleo:

- Chapa de acero, estampado.
- Zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.

Otras propiedades:

- Resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites.
- Resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C.

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 200 mm
- Ancho de rueda: 50 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 205 Kg
- Capacidad de carga (estática): 515 Kg
- Tipo de rodamiento: cojinete de agujas
- Diámetro del eje Ø: 20 mm
- Chavetero del cubo: 60 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -25 °C
- Resistencia a la temperatura máx: 80 °C
- Dureza de la banda de rodadura y de los neumáticos: 80 Shore A
- Unidad de peso: 2 Kg

GARANTIA



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.