Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
Cédula: 3101625644
Correo: contacto@tecnofijacionescr.com
Teléfono: 22568115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

RUEDA FIJA POLIURETANO TERMOPLASTICO 160X40MM 400KG B-PATH 160K-FK 846997 BLICKLE

Descripción del producto

Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico.

CARACTERISTICAS

Soporte: serie B

- Chapa de acero, zincado, pasivado azul, libre de Cr6.

Rueda: serie PATH

- Banda de rodadura: Poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- Núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata

Otras características:

- Con placa anti-hilos de plástico, pequeña.
- Muy alta resistencia química a muchos medios agresivos.
- Temperatura de funcionamiento: -20° C a +70° C, temporalmente hasta +90° C, capacidad de carga reducida a más de +35° C.

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 160 mm
- Ancho de rueda: 40 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 400 Kg
- Capacidad de carga (estática) 1000 Kg
- Tipo de rodamiento: cojinete de bolas (C)
- Altura total: 195 mm
- Tipo de montaje: Platina atornillable
- Tamaño de la platina: 140x110 mm
- Espacio de orificio para pernos: 105 x 75-80 mm
- Orificio de perno Ø: 11 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20° C
- Resistencia a la temperatura máx: 70° C
- Dureza de la banda de rodadura y de los neumáticos: 94 Shore A

- Peso unitario: 1.3 Kg

GARANTIA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.