

# RUEDA SOLA HULE NEGRO 250x85MM V256/20-75K 350KG 503060 BLICKLE



## Descripción del producto

Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero, versión reforzada.

## CARACTERISTICAS

Bandaje / banda de rodadura:

- goma maciza estándar, dureza 80 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha

- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- color negro

Núcleo:

- chapa de acero, estampado
- diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente
- zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:

- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

## ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 250 mm
- Ancho de rueda: 85 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 350 Kg
- Capacidad de carga (estática): 875 Kg
- Tipo de rodamiento: Cojinete a bolas
- Ø Eje (d): 20 mm
- Largo de cubo (T1): 75 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20° C
- Resistencia a la temperatura máx: 80° C
- Dureza de la banda de rodadura: 80 shore A
- Unidad de peso: 5.6 Kg

## GARANTIA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.