

# RUEDA GIRATORIA INOXIDABLE AGUJERO PASANTE TERMOPLASTICA 50X19MM 50KG LRXA-TPA 50KD-FK-EXR02 755004 BLICKLE



## Descripción del producto

**Rueda giratoria doméstica con soporte inoxidable con agujero pasante, Rueda con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno**

### **Soporte:**

Estampado de acero cromo-níquel inoxidable de alta calidad (n° de material 1.4301/AISI 304), con doble carril de bolas en la cabeza giratoria, con robusto vástago central, protección de bolas mediante forma especial de la placa base y arandela esférica. El carril de bolas está remachado dinámicamente según un procedimiento especial de Blickle. Este proceso resulta en un juego mínimo de la cabeza giratoria, una

☎ 22568115 @ contacto@tecnofijacionescr.com 🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

marcha suave y una alta durabilidad debido al endurecimiento en frío del carril de bolas. Todos los componentes, incluido el material de eje, son inoxidable. Eje de rueda atornillado. Superficie alisada.

## Ruedas:

De goma elastomérica termoplástica (TPE) de alta calidad, alta comodidad de marcha, marcha silenciosa, resistencia a la rodadura y resistencia al giro bajas, respetuosa con el suelo, muy resistente a la abrasión, unión indisoluble con el núcleo.

## Banda de rodadura/neumático:

De toma elastomérica termoplástica (TPE), aceitosa.

## Núcleo:

De polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura. Unión indisoluble.

## Color del núcleo:

color gris

### Datos técnicos

Visualización en:

Dimensión de platina	43	°C
Ø Agujero tornillo	11	
Ø Rueda	50 mm (D)	
Ancho rueda	19 mm (T2)	
Capacidad de carga	50 kg	
Altura total	69 mm (H)	
Voladizo rueda girat.	23 mm	
Peso por unidad	0,2 kg	
Resistencia a la temperatura	-20 ° C	
Resistencia a la temperatura hasta	60 ° C	
Dureza de banda de rodadura	85° Shore A	

**Tipo de rodamiento**

Cojinete a bolas