

# RUEDA GIRATORIA POLIAMIDA CALOR 125X40MM 300KG POHI125X40MM 754691 BLICKLE



## Descripción del producto

**Rueda giratoria con soporte de chapa de acero para altas temperaturas con platina atornillable, Rueda para altas temperaturas de termoplástico Blickle TempLine® Performance**

### Soporte:

Estampado de chapa de acero, con doble carril de bolas en cabeza giratoria, cabeza giratoria sellada resistente a altas temperaturas, protección de bolas mediante forma especial de la platina atornillable. El carril de bolas está remachado dinámicamente según un procedimiento especial de Blickle. Este proceso

resulta en una marcha suave, una alta durabilidad y un juego de cabeza giratoria adaptado a aplicaciones con altas temperaturas, con grasa resistente a muy altas temperaturas. Eje de rueda atornillado. Zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.

## Ruedas:

De poliamida de alta calidad, resistente contra la rotura y a muy altas temperaturas, muy baja resistencia a la rodadura y al giro, marcha suave sobre suelos lisos, alta resistencia a la abrasión, apropiado para autoclaves.

## Banda de rodadura/neumático:

De poliamida de alta calidad, resistente a la rotura y a las altas temperaturas.

## Color del núcleo:

**Núcleo:** -

color gris oscuro

### Datos técnicos

Visualización en: mm / kg / °C

|                                    |            |    |
|------------------------------------|------------|----|
| Dimensión de platina               | 100 x 85   | °C |
| Distancia agujeros                 | 80 x 60    |    |
| Ø Agujero tornillo                 | 9          |    |
| Ø Rueda                            | 125 mm (D) |    |
| Ancho rueda                        | 40 mm (T2) |    |
| Capacidad de carga                 | 300 kg     |    |
| Altura total                       | 155 mm (H) |    |
| Voladizo rueda girat.              | 48 mm      |    |
| Peso por unidad                    | 1,4 kg     |    |
| Resistencia a la temperatura       | -25 ° C    |    |
| Resistencia a la temperatura hasta | 250 ° C    |    |

**Dureza de banda de rodadura**

85° Shore D

**Tipo de rodamiento**

Cojinete a bolas