

PUNTA DE CONTACTO VELOCITY O VTS35 11101310 ESAB



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- La conexión directa de cobre a cobre proporciona una conductividad superior.
- El revestimiento del conducto centrado y asentado directamente en la parte posterior de la punta de contacto proporciona una capacidad de alimentación superior.
- Menos conexiones en la ruta del conductor (una menos de lo típico) significa una conductividad superior.
- Menos hilos (un juego frente a dos o tres) significa menos agarrotamiento o cruce de hilos.
- La ausencia de roscas en la punta de contacto significa que no se bloqueará un retroceso de la llama para facilitar el reemplazo y el 'reloj' a un patrón de desgaste diferente: una vida útil más larga de la punta.
- Una punta de contacto que funciona más fría significa un arco más estable y menos adherencia de salpicaduras.

- Menos salpicaduras significa una mayor vida útil de la punta y menos limpieza.
- Un arco más estable significa una soldadura más fácil y tolerante.

ESPECIFICACIONES

- Tamaño: 0,9 mm (0,035")
- Material: Cobre

GARANTIA

- GARANTIA DE 30 DIAS EN PARTES O REPUESTOS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.