

GAZA TIPO PERA 2" UL/FM LXLH050 LIANXIANG



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- Cumple las normas SP-58 y SP-69 (Tipo 1) de la Sociedad de Normalización de Fabricantes (MSS). Cumple las especificaciones federales A A 1192A (Tipo 1). Cumple con Underwriters' Laboratories (UL) & (cUL) (062311-EX15800), 1/2«-8» aprobado UL & cUL, 3/4«-8» (FM) aprobado ID:3048552.
- Acabado Zincado, galvanizado en caliente, recubierto de polvo verde, recubierto de PVC, también disponible en acero

inoxidable 304 y 316 aleaciones.

- Diseñados para su uso con tuberías de acero y CPVC y fabricados con aceite compatible con el sistema FBC.
- Las roscas están avellanadas para evitar que se dañen.
- La tuerca giratoria moleteada permite el ajuste vertical una vez colocada la tubería.
- Tuerca giratoria capturada en los tamaños de 1/2" a 6". La captura es permanente en la parte inferior de la banda, lo que permite abrir el colgador durante la instalación si se desea, pero no permite que la tuerca caiga completamente.

ESPECIFICACIONES

- Tamaño: 2"
- Ø Diámetro: 60.5 mm
- Altura: 66.16 mm
- Longitud: 82.59 mm
- Ancho x profundidad: 16x1.2 mm
- Tuerca: 3/8"

CERTIFICACIONES

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.