

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX INALAMBRICO 60V DCH481X2 DEWALT



Descripción del producto

Realice trabajos exigentes con este martillo perforador combinado SDS MAX sin escobillas de 60 V MAX* de 1-9/16 pulg. Con un motor sin escobillas y un mecanismo de ingeniería alemana para una perforación rápida, este martillo liviano ofrece hasta 6,1 julios de energía de impacto. Construida pensando en la seguridad, esta poderosa herramienta cuenta con el sistema antirotación E-CLUTCH® y SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL®. Como producto Tag Ready™, puede rastrear, administrar y controlar sin problemas el martillo perforador SDS PLUS de 60 V MAX* de 1-1/4 pulg. en el sistema TOOL CONNECT™. Para comodidad del usuario, esta herramienta incluye (2) baterías FLEXVOLT® de 20 V/60 V MAX*, un cargador y una caja de kit para su portabilidad en el lugar de trabajo.

CARACTERISTICAS

- 6,1 julios de energía de impacto para perforar y picar rápidamente, incluso en el hormigón más duro
- El sistema antirotación E-CLUTCH® apaga la herramienta en situaciones de atascamiento.
- La electrónica de velocidad constante permite que la herramienta mantenga la velocidad bajo carga.

- El sistema SHOCKS Active Vibration Control® reduce la vibración que siente el usuario en los mangos, en comparación con los martillos perforadores sin esta característica
- El diseño liviano lo hace ideal para perforación horizontal para aplicaciones de clavijas de refuerzo #3 - #6 y extracción de muestras en seco de hasta 3 pulgadas.
- Motor sin escobillas y mecanismo duradero de ingeniería alemana.
- Ideal para picar en cualquier pared y techo de la parte media a superior.
- Tag Ready™ para que los usuarios y las empresas puedan adjuntar el DEWALT Tag™ y rastrear su ubicación prácticamente en cualquier lugar a través de la aplicación DEWALT Tool Connect™.

APLICACIONES

- Descantillados en cualquier aplicación de pared y techo de la parte media a superior
- Perforación seca
- ESPECIFICACIONES
- Capacidad de la batería: 9 Ah
- Química de la batería: Iones de litio
- Voltaje de la batería: 18/54 V
- Astillado: Sí
- Máxima capacidad de perforación: 4 cm
- Altura: 26,3 cm
- Longitud: 50,2 cm
- Ancho: 10,8 cm
- Peso: 5 kg
- Incertidumbre K1 (Vibración): 1.5 m/s^2
- Incertidumbre K2 (Vibración): 1.5 m/s^2
- Peso sin la batería: 6.65 kg

INCLUYE

- (1) Martillo perforador combinado DCH481 60V MAX*
- (1) Mango lateral de 360°
- (2) Baterías FLEXVOLT® DCB609
- (1) Cargador rápido
- (1) Caja del kit

GARANTIA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.