

# RUEDA FIJA NEUMATICA INFLABLE 260x85MM 150KG B-P 263R 62257 BLICKLE



## Descripción del producto

**Rueda giratoria con soporte de chapa de acero, versión mediana, con platina atornillable, Rueda neumática, con núcleo de chapa de acero**

### Soporte:

Estampado de chapa de acero, con doble carril de bolas en cabeza giratoria, con robusto vástago central, con cabeza giratoria sellada. El carril de bolas está remachado dinámicamente según un procedimiento

especial de Blickle. Este proceso resulta en un juego mínimo de la cabeza giratoria, una marcha suave y una alta durabilidad debido al endurecimiento en frío del carril de bolas. Eje de rueda atornillado. Zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.

## Ruedas:

Rueda neumática con cámara, máxima comodidad de marcha, extremadamente respetuosa con el suelo, conformidad de PAK según la directiva UE 2005/69/CE.

## Banda de rodadura/neumático:

Rueda neumática con perfil a tacos.

## Núcleo:

sobre el núcleo.

De chapa de acero, con cubo de tubo de acero, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6. Banda de rodadura montada

## Color del núcleo:

color plata

### Datos técnicos

Visualización en: mm / kg / °C

|                       |             |    |
|-----------------------|-------------|----|
| Perfil                | Blockprofil | °C |
| Dimensión de platina  | 175 x 175   |    |
| Distancia agujeros    | 140 x 140   |    |
| Ø Agujero tornillo    | 15          |    |
| Ø Rueda               | 260 mm (D)  |    |
| Ancho rueda           | 85 mm (T2)  |    |
| Capacidad de carga    | 150 kg      |    |
| Altura total          | 308 mm (H)  |    |
| Voladizo rueda girat. | 78 mm       |    |
| Perfil plano          | B02         |    |
| Peso por unidad       | 5 kg        |    |

**Resistencia a la temperatura**

-25 ° C

**Resistencia a la temperatura hasta**

50 ° C

**Dureza de banda de rodadura**

65° Shore A

**Tipo de rodamiento**

Cojinete de agujas