

ROMPE PAVIMENTO SIN CARRETILLA 30KG 1-1/8" D25980 DEWALT



Galería



Descripción del producto

- Ofrece una energía de impacto de 62 Nm para pulverizar concreto. El mecanismo de ingeniería alemana confiable y de gran impacto brinda una larga vida útil. para aplicaciones de servicio pesado como excavación de zanjas en el piso para tuberías, apertura de escaleras/contrahuellas, creación de aberturas en pozos, rotura de asfalto, aflojamiento/rotura de tierra compactada/grava/arcilla y trabajo en espacios confinados cuando se necesita gran potencia. La tecnología Active Vibration Control® empleada ofrece Reducción de la vibración del usuario para una menor fatiga del usuario y una mayor productividad

CARACTERISTICAS

- Gran mecanismo que suministra extrema durabilidad y excelente rendimiento
- Motor 2100W, 95mm eficacia y durabilidad
- Motor optimizado y mecanismo percusión el mejor de su clase
- Sistema Activo Control de la Vibración (AVC), mas confortable ,más productivo
- Empuñaduras pivotantes absorbe el rebote, trabajando conjuntamente con el AVC lo convierte el martillo con menos vibraciones del mercado
- Mangos recubiertos de goma Electrónico para un control absoluto de la potencia de pegada
- Facilidad de reparación

ESPECIFICACIONES

- Watts: 2.100 W
- Energía de impacto: 62 Nm
- Golpes por minuto: 900 ipm
- Vibración (Tri-Axial): 6,6 metros/segundos cuadrados(m/s2)
- Control de vibración activo (AVC): SÍ
- Porta herramienta: 2,8 cm (28 mm) hex
- Dimensiones: 780mm x 620mm
- Peso: 31 Kg

APLICACIONES

- Demoliciones generales de hormigon
- Conducción de varilla de tierra
- Demolición de aceras y caminos
- Impermeabilización de sótanos

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT