Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
Cédula: 3101625644
Correo: contacto@tecnofijacionescr.com
Teléfono: 22568115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

TALADRO MAGNETICO M18 1-1/2" 2788-22HD MILWAUKEE

Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- Motor sin escobillas POWERSTATE™: Brinda la máxima potencia y brinda hasta 2 veces más vida útil del motor
- REDLINK PLUS™ Intelligence Brinda un rendimiento optimizado y protección contra sobrecarga mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador.
- La base magnética autoalimentada funciona independientemente de la fuente de alimentación y entrega hasta 2000 lbs. de la fuerza de retención
- Capacidad de cortador anular de 1-1/2" Capacidad de broca giratoria de 1/2"
- Caja de cambios de 2 velocidades: 400/690 RPM
- Longitud de carrera: 5-3/4"

- Ajuste de la cabeza del motor: 5-1/8"

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 18V
- Tipo de batería: Iones de litio de 18V
- Tipo de mandril: todo el metal
- Función de martillo: No
- Tamaño del mandril: 1-1/2"
- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de motor: POWERSTATE sin escobillas
- Longitud: 13.8"
- Peso: 14 Kg
- Altura: 15.5"
- Ancho: 7.5"
- Sin escobillas: Si
- Sistema de batería: M18
- RPM máximas: 690
- Rango de RPM: 400 / 690

INCLUYE

- (1) Taladro magnético para liniero M18 FUEL de 1-1/2"
- (2) Baterías M18 REDLITHIUM HIGH OUTPUT XC8.0 (48-11-1880)
- (1) Correa de seguridad
- (1) Tanque de lubricación magnética
- (1) Llave mandril

- (1) Estuche de transporte
- (1) Cargador de vehículo CA/CC
- (1) Adaptador Weldon de 3/4" a mandril de 1/2"
- (2) Pasador piloto retráctil de 1"

GARANTIA

- 5 AÑOS DE GARANTIA, CONTRA DEFECTOS DE FABRICA