


CABLE ACERO ALMA ACERO C/PELICULA LUBRIC. 6X25 FI+IWRC 3/8" 180KG/MM2 (CARRETE 1000MTS) 280661 SUN CORP



Galería



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- CABLE ACERO ALMA ACERO C/PELICULA LUBRIC. 6X25 FI+IWRC 3/8" 180KG/MM2 (CARRETE 1000MTS)
- Núcleo de fibra y núcleo de acero

ESPECIFICACIONES

- Tipos de núcleo: núcleo de fibra y núcleo de acero
- Construcción: 6 x 19, 6 x 37, 6 x 36 (WS), 6 x 25 (Fi), 6 x 29 (Fi) y más
- Diámetro: 6 a 64 mm
- Longitud: 100 a 2.000 m por bobina
- Colocación: colocación regular para mano derecha o izquierda
- Materiales: acero al carbono #60, #70, #72A, #80, #82A
- Embalaje: carretes de madera, carretes de madera contrachapada y bobina blanda
- Resistencia nominal a la tracción: 1470, 1570, 1670, 1770 y 1960 MPa

GARANTIA

- *PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.*