**Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.**
Cédula: 3101625644
Correo: contacto@tecnofijacionescr.com
Teléfono: 22568115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

# ZAPATO CUERO PUNTA COMPOSITE NEGRO DIELECTRICO 103 NAPA #39 140839 ARMADA

## Galería

Descripción del producto

# CARACTERISTICAS

- RECOMENDACIONES DE USO: Calzado para uso en ambientes secos. De uso industrial y/o trabajo, uso rudo. Buena res. a aceites y gasolinas en condiciones normales. Ideal para pisos como pavimentos, asfaltos, áreas de mantenimiento
- ADVERTENCIA: Las propiedades dieléctricas de este tipo de calzado se pueden disminuir considerablemente en ambientes húmedos y/o cuando las suelas y tacones del calzado presenten desgaste y/o estén contaminadas con otros materiales (impregnación de líquidos, inserción o adherencia de materiales sólidos, entre otros). Este tipo de calzado no deberá ser utilizado en ambientes de trabajo donde existan atmósferas inflamables o explosivas
- PRECAUCIÓN: Las condiciones de uso, el desgaste de la suela y los contaminantes del entorno en donde se utilice el

calzado son factores que afectan la condición antiderrapante y no garantiza el índice de resbalamiento.

# ESPECIFICACIONES

- **ELEMENTO**: Corte / **MATERIAL**: Piel flor entera cuero vacuno / **ESPECIFICACION**: Piel 100% natural con espesor 2.0 a 2.2 mm
- **ELEMENTO**: Bullón / **MATERIAL**: Sintético / **ESPECIFICACION**: Grabado de cerdo base pvc.
- **ELEMENTO**: Lengüeta / **MATERIAL**: Sintético / **ESPECIFICACION**: Textil poliéster acabado en resina de pu.
- **ELEMENTO**: Forro chinela / **MATERIAL**: Textil poliéster / **ESPECIFICACION**: Transpirable
- **ELEMENTO**: Forro lengüa / **MATERIAL**: Textil poliéster / **ESPECIFICACION**: Transpirable con base espumada
- **ELEMENTO**: Forro interior / **MATERIAL**: Textil poliéster / **ESPECIFICACION**: Transpirable con base espumada
- **ELEMENTO**: Ojillos / **MATERIAL**: No aplica / **ESPECIFICACION**: Perforado
- **ELEMENTO**: Agujeta / **MATERIAL**: Poliéster con alma de algodón / **ESPECIFICACION**: Tejido altamente resistente en color negro
- **ELEMENTO**: Planta / **MATERIAL**: Fibra de celulosa + Eva / **ESPECIFICACION**: 2 mm de espesor + acojinamiento de eva
- **ELEMENTO**: Plantilla / **MATERIAL**: Etilvinilacetato (Eva) + textil / **ESPECIFICACION**: 4 mm de espesor + textil transpirable
- **ELEMENTO**: Suela / **MATERIAL**: Hule vulcanizado / **ESPECIFICACION**: Excelente resistencia a la fricción y abrasión
- **ELEMENTO**: Contrafuerte / **MATERIAL**: Orothermo / **ESPECIFICACION**: Fibra sint. impregnada con resinas termoplásticas
- **ELEMENTO**: Casco / **MATERIAL**: Composite PC - ABS / **ESPECIFICACION**: Policarbonato 100% dieléctrico

**Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.**
Cédula: 3101625644
Correo: contacto@tecnofijacionescr.com
Teléfono: 22568115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

| Tabla de recomendaciones de tamaño | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Si los pies son más gordos, se recomienda comprar una talla más grande. | | | | | |
| CN/EU Size | México | México ( cm ) | Chile | US | Foot length ( mm ) /Largo del pie( |
| 35 | 2.5 | 22.5 | 35 | 2 | 221-225 |
| 36 | 3 | 23 | 35.5 | 3 | 226-230 |
| 37 | 3.5 | 23.5 | 36 | 4 | 231-235 |
| 38 | 4.5 | 24 | 36.5 | 5 | 236-240 |
| 39 | 5 | 24.5 | 37 | 6 | 241-245 |
| 40 | 6 | 25 | 37.5 | 7 | 246-250 |
| 41 | 6.5 | 26 | 38.5 | 8 | 251-255 |
| 42 | 7.5 | 27 | 39.5 | 9 | 256-260 |
| 43 | 8 | 27.5 | 40 | 9.5 | 261-265 |
| 44 | 9 | 28.5 | 41 | 10 | 266-270 |
| 45 | 10 | 29.5 | 42 | 11 | 271-275 |
| 46 | 10.5 | 30 | 42.5 | 12 | 276-280 |

1. Consulte la tabla de tallas antes de comprar. Elige tu talla de calzado
2. Si sus pies son más anchos o más gruesos, se recomienda que compre una talla más grande

Mida la longitud del pie correctamente:

# GARANTIA

- VIDA UTIL DE 6 A 8 MESES DEPENDIENDO DEL AMBIENTE AL QUE SE EXPONE EL ZAPATO. GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA DE 30 DIAS QUE INCLUYE: 1. DESPEGUE (SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA CONTACTO CON AGUA) 2. QUIEBRE DE SUELA (SIN PERFORACIONES O CORTES INTENCIONALES) 3. COSTURAS (NO APLICA POR ALTO ROZAMIENTO DEL SECTOR DE COSTURAS DEL CALZADO)