

GRASA TERMICA PARA PROCESADORES 30 GRS 56-0078 SABO



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

Compuesto para la transferencia de calor formulado con la más avanzada tecnología en fluidos de silicones combinados con selectos selladores metálicos que suministran una superior conducción térmica.

ESPECIFICACIONES

- Conductividad Térmica: 0.7 W/Mk
- Resistencia Volumen: ASTM D 275 $1.5 \times 10^{15} \Omega / \text{cm}^3$
- Factor disipación: ASTM D 150 0.0032
- Constante Dieléctrica: ASTM D 150 3.81

- Composición: Grasas de Silicones y Conductores Térmicos

USOS

Diseñada para ser usada como un compuesto de transferencia de calor para la Industria Electrónica y Eléctrica. Se caracteriza por su alta conducción térmica, alto constante dieléctrica y largo factor de dispersión, es ideal para ser utilizado en termocuplas, microprocesadores, diodos, transistores, semiconductores, balastros y otros.

INSTRUCCIONES

Aplique el producto al procesador cubriendo toda el área requerida, luego ensamble el microprocesador o componente.

PRECAUCIONES

Producto no inflamable. Evite el contacto prolongado con la piel. No induzca al vómito. No lo exponga a temperaturas superiores a 120°F/49°C. Manténgase fuera del alcance de los niños.

GARANTIA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.