

# ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2"/5" M18 2880-22+2888-20 MILWAUKEE



**GRATIS**



## Galería



## Descripción del producto

- Nuestro kit sin bloqueo con interruptor de paleta para amoladora con freno M18 FUEL™ de 4-1/2"/5" es el siguiente avance en potencia y rendimiento, genera una potencia con cable de 11 A, un corte más rápido y ofrece hasta 135 cortes por carga. La amoladora con freno M18 FUEL™ de 4-1/2"/5" genera una potencia con cable de 11 A, lo que le permite completar las aplicaciones de amolado y corte más exigentes, todo en el sistema inalámbrico M18™. El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece la máxima potencia sostenida y 8500 RPM para eliminar material más rápido y aumentar la productividad. REDLINK PLUS™ Intelligence garantiza niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad. La amoladora con freno M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" incluye un embrague electrónico para protección contra contragolpes, así como protección contra sobrecargas para maximizar la vida

útil del motor. El M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6. 0 Las baterías brindan un 50 % más de energía mientras funcionan un 50 % más frías que nuestras baterías M18™ REDLITHIUM™ XC y son compatibles con más de 200 herramientas en el sistema M18™. Con los ajustes de protección y accesorios sin herramientas, experimentará cambios de accesorios más rápidos y menos tiempo de inactividad, al mismo tiempo que seguirá siendo totalmente compatible con los accesorios más comunes del mercado. La amoladora con freno MILWAUKEE® M18 FUEL™ de 4-1/2"/5" lleva las amoladoras inalámbricas al siguiente nivel en rendimiento y tiempo de funcionamiento.

## CARACTERISTICAS

- Motor sin escobillas POWERSTATE™: Construido específicamente para la amoladora angular M18 FUEL™ de 4-1/2"/5" ofrece 8500 RPM para proporcionar la potencia necesaria para completar las aplicaciones de corte y amolado más exigentes.
- Inteligencia REDLINK PLUS: el sistema electrónico más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre las baterías y las herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad.
- Batería REDLITHIUM HIGH OUTPUT: proporciona un 50 % más de potencia y funciona un 50 % más fría que la batería REDLITHIUM estándar. La construcción superior del paquete, la electrónica y el rendimiento brindan más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería en el mercado.
- Rapid Stop Brake detiene todos los accesorios en 2 segundos o menos
- Diseño de interruptor de paleta para mayor comodidad y facilidad de uso cuando se opera en varias posiciones
- Ajuste de protección sin herramientas para instalaciones y ajustes de protección más rápidos
- Cambio de accesorios sin herramientas con tecnología FIXTEC integrada
- Embrague electrónico para protección contra contragolpes
- Husillo de 5/8"-11 para uso con accesorios de pulido comunes
- Protección contra sobrecarga para maximizar la vida útil del motor
- Mango lateral antivibración para mayor comodidad y seguridad del usuario
- Compatible con todas las baterías M18

## ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 18V

- Tipo de batería: Iones de litio de 18V
- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de motor: Sin escobillas
- Tipo de manija: derecho
- Longitud: 15.8"
- Peso: 5.5 libras
- Altura: 4.05"
- Ancho: 2.77"
- Sin escobillas: Si
- Sistema de batería: M18
- Freno: Si
- Tipo de interruptor: Interruptor de paleta
- Diámetro de la rueda: 4-1/2" / 5"

## INCLUYE

- (1) M18 FUEL™ 4-1/2" / 5" Interruptor de paleta de amoladora de frenado, sin bloqueo (2880-20)
- (1) Cargador rápido M18™ y M12™ (48-59-1808)
- (2) Batería M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0 (48-11-1865)
- (1) Guardia T27
- (1) Protector con clip T1
- (1) Mango lateral
- (1) Llave inglesa
- (1) Brida trasera
- (1) Tuerca de brida

- (1) Bolsa de contratista

## GARANTIA

- 5 AÑOS DE GARANTÍA Y 3 AÑOS DE GARANTÍA DE LA BATERÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA