

KIT TALADRO 1/2" 2904- 20+ATORNILLADOR IMPACTO 1/4" 2953-20 M18 3697-22+2952-20 MILWAUKEE



GRATIS



Galería



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- **TALADRO:**
- Taladro percutor más potente
- Solo 6.9" de largo para acceder a espacios reducidos y reducir la fatiga
- Modo de control Auto-Stop. seguridad mejorada
- El motor sin escobillas Powerstate brinda la potencia para completar la gama más amplia de aplicaciones

de cualquier taladro percutor

- Las aplicaciones de perforación y conducción más rápidas bajo carga
- Función de parada automática para proteger contra el exceso de rotación en un enlace para mayor seguridad, equipada con una luz de parada automática dedicada en el pie de la herramienta para indicar un evento de protección
- Portabrocas totalmente metálico de 1/2" con dientes de carburo para máxima durabilidad, agarre y retención de la broca
- Embrague mecánico para mayor consistencia en la conducción de una amplia gama de sujetadores
- Rendimiento inigualable con la mayor autonomía de su clase con las baterías XC5.0 Ah
- Modo de taladro percutor para perforar rápidamente ladrillos, bloques u hormigón
- Clip de cinturón totalmente metálico para portabilidad
- Luz led para una mejor visibilidad en situaciones de poca luz
- **ATORNILLADORA:**
- El motor sin escobillas powerstate ofrece una potencia inigualable para una gama completa de capacidades para completar la más amplia variedad de aplicaciones
- Aumenta la productividad en el lugar de trabajo con la velocidad de conducción más rápida de cualquier controlador de impacto sin sacrificar la potencia o el control
- Máximo control de gatillo al proporcionar una aceleración suave para sujetadores pequeños para evitar que se rompan los tornillos o se dañen los materiales
- Iluminación Tri-LED para máxima visibilidad del espacio de trabajo
- Tamaño compacto (4,47") para acceder a espacios reducidos
- Control de conducción de 4 modos
- Inserción de broca con una sola mano para facilidad de uso
- Clip de cinturón totalmente metálico para portabilidad
- Compatible con todas las baterías y cargadores M18
- Mas poderoso
- Velocidad de conducción más rápida
- Control de gatillo definitivo

ESPECIFICACIONES

- **TALADRO:**
- Tipo de mandril: Todos los trinquetes de metal
- Función de martillo: Sí
- Tamaño del mandril: 1/2"
- BPM: 0-33,000

- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de motor: POWERSTATE sin escobillas
- Tipo de mango: Estándar
- Longitud: 6,95"
- Peso: 3,3 libras
- Altura: 8,23"
- Ancho: 2,38"
- Voltaje: M18
- RPM máximas: 2100 RPM
- Par máximo: 1400 pulg-lb
- **ATORNILLADOR:**
- MIP: 0-4400 IPM
- Tuerca máxima: 2,000 pulg-libras
- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de motor: Powerstate sin escobillas
- Longitud; 4,49"
- Peso: 2,24 libras
- Altura: 7,6"
- Ancho; 2,6"
- Voltaje; 18V
- Sistema de batería M18
- Tipo de mandril: Cambio rápido hexagonal

- Tamaño del mandril: 1/4 en hexagonal
- Control de conducción: 4 modos
- RPM máximas: 3900 RPM

INCLUYE

- (1) Taladro percutor/atornillador M18 FUEL de 1/2" (2904-20)
- (1) Atornillador de impacto hexagonal M18 FUEL de 1/4" (2953-20)
- (2) Batería de capacidad extendida M18 REDLITHIUM XC5.0 (48-11-1850)
- (1) Cargador multivoltaje M18 y M12 (48-59-1812)
- (1) Mango lateral
- (2) Pinza de cinturón
- (1) Caja moldeada por soplado

GARANTIA

- 5 AÑOS DE GARANTIA DE LA HERRAMIENTA, Y 3 BATERIA, SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA