

# COOLANT ANTICORROSIVO 10% GLICOL 1GALON 54-0701 SABO



## Descripción del producto

Coolant de SABO, es un anticorrosivo y no aquí su formula químicamente desarrollada lada a base de anticorrosivo aditivos hacen del coolant SABO un eficiente inhibidor de herrumbre evitando la corrosión del sistema de enfriamiento impide que se

formen deposito de calcio silicio, lodos y otras sales, formados a partir de las iones disueltos en el agua.

## PROPIEDADES

- Color: Verde
- Olor: No
- Flash Point: N/A
- Gravedad ESP: 101
- Solubilidad en H2O: Total
- Composición: Anticorrosivos preservantes
- Cantidad: Galón

## USOS

No contiene fosfatos ni silicatos, los depósitos de agua dura en el sistema de refrigeración son casi eliminados, disminuye el nivel de abrasivos 20 disueltos, mejorando y prolongando la vida útil de la bomba de agua y la eficiencia del motor. Protege contra a la corrosión a largo plazo de aluminio, hierro fundido, latón, acero, estaño, cobre, en condiciones extremas de frio o calor previene el congelamiento o la ebullición

## INSTRUCCIONES

Para recargar abra la tapa del radiador con el motor frio añada e COOLANT SADO, en el mismo y en el depósito de refrigerante hasta los niveles recomendados en los mismos, si existiera faltante utilizar agua desionizada (libre de minerales). Para el cambio total, abra la tapa del radiador con el motor frio agregue el COOLANT SABO en el radiador y el deposito de llenado hasta los niveles recomendados de los mismos, posteriormente purgue el motor abriendo la purga, arranque el motor y espere que salga el aire por la purga y ciérrela cuando confirme que solo empiece a salir liquido ya que una purga mal hecha puede causar recalentamiento en el motor

## PRECAUCIONES

Puede irritar la piel y los ojos lavar con suficiente agua limpia, en caso de inhalación, mareo y dolor de cabeza busca lugar ventilado, en caso de ingestión no inducir el vomito, en caso de intoxicación y accidentes lleve al paciente al medico y aporte esta etiqueta, llamar al centro nacional de intoxicaciones él. 2223-1020 o al 911 emergencias.

Importante Estos producto no deben ser utilizado para proteger el interior dalos sistemas de agua potable en contra de la congelación.

Almacenamiento estable hasta por ocho años. 100% biodegradable forma pura no utilizado.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

## GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.