

LLAVE IMPACTO 3/4" 20V ALTO TORQUE 1900 LBS-FT DCF964GH1+DCF922B DEWALT



Descripción del producto

DESCRIPCIÓN

Realice trabajos exigentes utilizando la potencia de la Llave de Impacto de Alto Torque 20V MAX* XR® de 3/4". Nuestra llave de impacto de 3/4" con el mayor torque calificado** ofrece hasta un 102% más de torque* *, lo que la hace ideal para aplicaciones de alta exigencia. Esta herramienta cuenta con una carcasa de nailon reforzada con vidrio, diseñada para protegerla contra aceites y solventes dañinos. Otras características incluyen el modo PRECISION WRENCH™ , que ayuda a prevenir el apriete excesivo y el desprendimiento de los sujetadores, así como un interruptor de botón con 4 modos para cambiar fácilmente las velocidades y el brillo del LED, maximizando la eficiencia y productividad en el lugar de trabajo.

ESPECIFICACIONES

- Tipo de yunque: anillo de sujeción

- Tamaño del yunque: 3/4 pulgadas
- Tipo de batería: Iones de Litio
- Voltaje de la batería: 20 V
- Torque máximo de desprendimiento: 1900 pies- libras
- Torque máximo de apriete: 1420 pies-libras
- Velocidad sin carga: 0-1200 RPM
- Impactos / min: 0-2015 ipm
- Peso del producto: 8.14 lbs (3.7 kg)
- Longitud de la herramienta: 8.78" (22.3 cm)
- Tipo de Conectividad: Tool Connect™ listo para chips

INCLUYE

- (1) DCF964 XR® Llave de impacto de 3/4"
- (1) DCBP520G XR POWERSTACK™ Batería de 5 Ah resistente al aceite
- (1) Cargador
- (1) Bolsa para transporte

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT